

VLA DC 1000 do 1500Wh



Specyfikacja techniczna

		1000Wh	1500Wh
Wymiary	Wszystkie wersje	499 x 393 x 191mm	
Waga		15.8kg	18.8kg
Klasa IP	Zamknięta walizka	IP 65	
Pojemność	Objętość	26.7Wh/L	40.1Wh/L
	Masa	58.8Wh/kg	75Wh/kg
Moc wyjściowa Standardowe złącza	Całość	1000W	1500W
	DC 24V Power (1) (21-29.6V)	40A / 1000W	60A / 1500W
	DC 24V (2) (21-29.6V)	2 wyjścia 480 W (Zabezpieczenie prądowe 20 A)	
Moc wyjściowa Złącza wojskowe	Całość	1000W	
	DC 24V (21-29.6V)	2 wyjścia 120 W (bezpiecznik 5 A)	
	12 V DC (13 V stabilizowane)	4 wyjścia 130 W (bezpiecznik 10 A) 1 wyjście 65 W (bezpiecznik 5 A)	
Wyjścia USB	USB Typu A	5V / 2A	
Czas ładowania	Ładowanie 24 V	6h / 220W	8h / 220W
	Quick Charge (3)	3h / 400W	3h / 600W
Temperatura	Ładowanie	+0°C / +40°C	
	Rozładowywanie	-20°C / +40°C	
	Przechowywanie	-20°C / +50°C	
Liczba cykli ładowania baterii (zachowanie 70% fabrycznej pojemności)	25°C	450 / 3 lata	
Opcje	Wszystkie wersje	Quick Charge	
	Standardowe złącza	Stabilizowany zasilacz DC/DC 12 V lub 24 V	
		Napięcie wyjściowe 24 V (21-29,6 V)	

- (1) Bezpośrednie zasilanie z akumulatora przez opcjonalne złącza
- (2) Moc ograniczona do 200 W w przypadku wyboru opcji DC/DC 24 V / 12 V na wyjściach.
- (3) Opcja: automatyczna szybka ładowarka